



MODELLO TYPE	GPT	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	13000	14000	15000	16000	18000	20000	22000	25000
PRODUZIONE VAPORE STEAM PRODUCTION	Kg/h	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	13000	14000	15000	16000	18000	20000	22000	25000
POTENZIALITA'	Kcal/h	1200000	1800000	2400000	3000000	3600000	4800000	6000000	7200000	7800000	8400000	9000000	9600000	10800000	12000000	13200000	15000000
CAPACITY	Kw	1396	2093	2791	3489	4187	5582	6978	8374	9071	9769	10467	11165	12560	13956	15352	17445
PRESSIONE PRESSURE	bar	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
LUNGHEZZA LENGTH	L mm.	4050	4100	4700	5200	5700	6500	6600	7000	7000	7350	7350	7400	7750	9000	9000	9500
LARGHEZZA WIDTH	W mm.	2000	2550	2600	2500	2600	2600	2950	3300	3350	3500	3500	3500	3800	4000	4100	4300
ALTEZZA HEIGHT	H mm.	2600	3100	2850	3100	3300	3500	3700	3950	4000	4200	4300	4300	4400	4700	4900	5000
CAMINO CHIMNEY	Ø mm.	350	450	500	550	600	700	800	800	850	900	900	950	1000	1050	1100	1200
PESO A VUOTO EMPTY WEIGHT	Kg.	6000	7900	9300	9500	12100	13500	17500	22800	28000	29000	30000	37500	38500	44000	50500	59000

P.S. : DATI NON IMPEGNATIVI - INDICATIVE DATA

Passerella e scaletta solo su richiesta - Service stairs & platform only by request

28	QUADRO ELETTRICO	CONTROL PANNEL
27	BRUCIATORE GENERAL	GENERAL BURNER
26	GANCIO DI SOLLEVAMENTO	LIFTING LUG
25	SONDA LIVELLO	LEVEL PROBE
24	ATTACCO AUSILIARIO	AUXILIARY CONNECTION
23	ATTACCO AUSILIARIO	AUXILIARY CONNECTION
22	PASSO MANO	HAND HOLD
21	PASSO UOMO	MAN HOLE
20	ATTACCO AUX. SALINITA'	AUX. SALINOMETER CONNECTION
19	ATTACCO AUX. CONTROLLO ACQUA	AUX. FEED WATER CONTROL CONN.
18	VALVOLA RETENO POMPA	PUMP CHECK VALVE
17	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO POMPA	PUMP GLOBE VALVE
16	VALVOLA RETENO ALIMENTAZIONE	FEEDING CHECK VALVE
15	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO ALIMENTAZIONE	FEEDING GLOBE VALVE
14	ATTACCO ALIMENTAZIONE	FEED WATER CONNECTION
13	TRASDUTTORE DI PRESSURE	PRESSURE TRANSDUCER
12	PRESSOSTATO DI SICUREZZA	SAFETY PRESSURE SWITCH
11	RUBINETTO 3 VIE CON FLANGIA DI PROVA	3 WAY COCK WITH TEST FLANGE
10	MANOMETRO	PRESSURE INDICATOR
9	FLANGIA CAMINO	CHIMNEY FLANGE
8	INDICATORE DI LIVELLO	LEVEL INDICATOR
7	POMPA ALIMENTO ACQUA	FEEDING PUMP
6	RUBINETTO BARILETTO	MANIFOLD BALL VALVE
5	BARILETTO SONDE	PROBE MANIFOLD
4	VALVOLA A SFERA FLANGIATA SCARICO	BLOW DOWN FLANGED BALL VALVE
3	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO SCARICO	BLOW DOWN GLOBE VALVE
2	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO PRESIA VAPORE	STEAM OUTLET GLOBE VALVE
1	VALVOLA DI SICUREZZA	SAFETY VALVE

POS.	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
Viale del Caduti 3 25030 CASTELMELLA (BS) Tel. (030) 2881541 r.a Fax (030) 2880818		
GPT STANDARD		CONSERVA
TABELLA DATI E DIMENSIONI		ISTRUZIONI
DATA SHEET AND DIMENSIONS		SOSTITUIRE IL
DISEGNO N.		GPT 1098
DISEGNATO FS	VERIFICATO PA	APPROVATO FCMA
DATA 14/03/11		DATA 14/03/11

QUESTO DOCUMENTO E' LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DI GARIONI NAVAL. E' VIETATA LA SUA RIPRODUZIONE O L'UTILIZZO SENZA LA SCRITTA AUTORIZZAZIONE